



DUNSTABZUGSHAUBEN

ECV-7832 GWH

Artikelnummer:932271904 EAN: 8435436112416

TYP	Vertikalhaube
Produktdatenblatt entsprechend Verordnung EU 65/2014 -EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Energieverbrauch pro Jahr) (kWh/Jahr)	22,8
Energieeffizienzklasse	A+
FDE (Fluidynamische Effizienz)	35
FDE-Klasse (Fluidynamische Effizienzklasse)	A
LE (Lichteffizienz) (lux/W)	59,7
LE-Klasse (Lichteffizienz-Klasse)	A
GFE (Fett-Filtereffizienz)	91,2
GFE-Klasse (Fettfilterwirkungsgradklasse)	B
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (m3/h)	200
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (m3/h)	645
Luftstrom bei intensiver Geschwindigkeit (TURBO) (m3/h)	820
Schallleistungspegel bei minimaler Geschwindigkeit (dB)	40
Schallleistungspegel bei maximaler Geschwindigkeit (dB)	65
Schallleistungspegel bei intensiver Geschwindigkeit (TURBO) (dB)	67
Po (Leistungsaufnahme im Aus-Zustand) (W)	0,4
Ps (Leistungsaufnahme im Standby-Modus) (W)	0,4
Integrationsrichtlinie EU 66/2014	
f (Zeiterhöhungsfaktor)	0,7
EI (Energie-Effizienz-Index)	39
QBEP (Durchflussrate am Punkt der besten Effizienz) (m3/h)	403
PBEP (Statische Druckdifferenz am besten Wirkungsgradpunkt) (Pa)	233
WBEP (Elektrische Leistungsaufnahme am Punkt des besten Wirkungsgrades) (W)	74,7
WL (Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems) (W)	3,5
EMIDDLE (Durchschnittliche Ausleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche) (lux)	208,8
Äussere Abmessungen	
Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	290
Gesamthöhe maximal (mm)	1200
Gesamthöhe mindestens (mm)	845
Auslass Durchmesser (mm)	150
Produkteigenschaften	
Motor	BTDCA
Abluft Leistungsstufen	4+1
Maximale Leistungsaufnahme	130
Maximaler Luftdruck	455
Druck bei Intensivgeschwindigkeit (TURBO)	470
Typ Bedieneinheit	Beleuchtete Berührungssteuerung
Automatischer Abschalt-Timer	Ja
Elektronische Filter-Sättigungsanzeige	Ja
Filtertyp	Alu/Streckmetall
Anzahl Fettfilter	1+
Innere Abschirmung	Nein
Beleuchtung	
Beleuchtungstyp	LED Balken
Beleuchtung mit einstellbarer Intensität	Ja
Leuchtenanzahl	1
Installation	
Mindesthöhenabstand zu einem Elektro-Kochfeld (mm)	650
Mindesthöhenabstand zu einem Gas-Arbeitsplattenkochfeld (mm)	530
Installation mit Auslassrohr nach außen / Umluft	Beide
Einfache Installation	Nein
Elektrischer Anschluss	
Spannungsbereich (V)	133,5
Frequenz (Hz)	220-240
Nennleistung (kW)	50-60
Nennstrom (A)	Klasse II
Steckertyp	EU - Schuko
Zubehör	
Verlängerungsschacht	
Verlängerungsschacht Weiß	
Verlängerungsschacht Schwarz	
Schachtverstärkung für Inselhauben	
Rückschlagsklappe	2832004
MAX PRO Metall Filter	
Metall Filter	02800200, 02800904
Kobi-Filter (Streckmetall & Aktivkohle)	02800918, 02800938
Aktivkohle-Filter	2859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	
Dekoratives Panel-Zubehör (APD) (Optional)	

